



S.C. HELIOS S.A.
Loc. Astileu, nr. 236, jud. Bihor
J 05/216/1991;
RO 98716;
Tel: 0259/349020, 349018,
349017, 349016, 349015
Fax: 0259/349019;
www.heliossa.ro;
e-mail:



FISA TEHNICA DE PRODUS PLACAJ GRESIE ANTIACIDA

1. DESCRIERE PRODUS:

Placajul de gresie antiacida este fabricat prin presare semiuscata a unui amestec de materii prime refractare cu rol de liant, samote si deseuri refractare cu rol de a degresa masa si fondanti minerali pentru reglarea anumitor caracteristici ale produsului finit.

Datorita caracteristicilor materiilor prime si a modului cum se controleaza acestea si cum se aplica si se monitorizeaza tehnologia de fabricatie, toate caracteristicile produsului finit sunt in parametri ceruti de clienti si de standardele specifice.

Ca aspect, produsele se remarca prin: culoare uniforma alb-galbuie, sunet metalic cristalin, structura omogena, suprafete plane, muchii si colturi compacte.

Caracteristica esentiala a produselor este rezistenta la acizi (cu exceptia HF) chiar la acizi concentrati si la baze (diluate) datorita capacitatii de absorbtie foarte mici.

2. DOMENII DE UTILIZARE – la placarea halelor industriale (din industria chimica, alimentara)

3. FORME SI DIMENSIUNI:

Tipul/Reperul	Dimensiuni,mm	Kg/buc	Buc./palet
PGA 12	246 x 119 x 12	0,750	900
PGA 15	246 x 119 x 15	0,880	900

La cererea clientului se pot executa si alte tipodimensiuni.

4. CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr.crt	Caracteristica	U.M	Valori obtinute
1	Absorbtie de apa, max.	%	5
2	Rezistenta la acizi, min	%	98
3	Rezistenta la soc termic, la 110°C, min	Nr.cicluri	4

5. AMBALAREA SI LIVRAREA:

Produsele sunt ambalate pe paleti de lemn tip EURO si infoliate cu folie contractibila.

6. CERTIFICAREA CALITATII:

Produsele sunt in conformitate cu STS 2816-77 si cu Norma interna nr.1/2000.